

HT 60

Haubenspülmaschine



- Touch Screen Steuerung mit Programmablaufanzeige
- 5 Waschprogramme, Zeit und Temperatur frei programmierbar
- Farbcodierte Steuerung
- Einschubhöhe 440 mm
- Komplett verarbeitet in CNS
- DYNAMIC Laugenfiltersystem
- Filtereinsatzkontrolle
- Tiefgezogener Tank mit zusätzlichem Ansaugfilter
- Klarspülmitteldosiergerät serienmäßig
- Reinigerdosiergerät serienmäßig
- Laugenpumpe serienmäßig
- Drucksteigerungspumpe serienmäßig
- Breaktank RCD

Korbausstattung serienmäßig:

- 2 Stück Tellerkorb 500 x 500 mm
- 1 Stück Einheitskorb 75 mm
- 1 Stück Besteckkorb flach
- 1 Stück Besteckköcher G

Technische Daten

Maschinenabmessungen (BxTxH) (mm)	624 x 740 x 1.537	Boilerheizung (kW)	9,0
Korbabmessungen (mm)	500 x 500	Stromversorgung (V)	400
Spülprogramme (Sek.) Teilwasserwechsel	60 bis 240	Gesamtanschlusswert (kW)	10,1
Leistung Körbe/Std. (max)	60	Boilerinhalt (l)	8,2
Einschubhöhe (mm)	440	Breaktank RCD	Serie
Waschpumpe (kW)	1,1	Reiniger-, Klarspülerdosierung	Serie
Tankinhalt (l)	42	Laugenpumpe	Serie
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	2,8	Wasserenthärtung	gegen Mehrpreis
Kombinierte Wasch- und Nachspülarme	CNS	Gewicht (kg)	118

